

Kolorowa drukarka A4

SP C440DN

☑ Drukarka

RICOH
imagine. change.



SP C440DN

40
str./m

Drukarka kolorowa oferująca wysoki poziom efektywności

Jeśli miałbyś zaprojektować idealną drukarkę kolorową do swojego biura, byłaby to Ricoh SP C440DN. To innowacyjne urządzenie wyposażone jest w funkcje, które pozwolą oszczędzić Twój czas i pieniądze. Ale to nie wszystkie zalety posiadania SP C440DN! Musisz chronić dane swojej firmy, a model SP C440DN wyposażono w funkcje zaawansowanych zabezpieczeń, które zapewniają bezpieczeństwo przepływu informacji. Drukarka ta pozwoli dodatkowo zwiększyć ochronę środowiska zmniejszając do minimum emisję CO₂. Ponadto, dzięki wysokiej prędkości drukowania, wynoszącej 40 stron na minutę, czas oczekiwania na wydruk znacznie się obniży, co ma duże znaczenie w dzisiejszych czasach, gdy wymagania stawiane firmom są coraz większe.

- Zaawansowane funkcje zabezpieczające przepływ informacji
- Niskie zużycie energii elektrycznej (do 4.3 kWh)
- Funkcje przyjazne środowisku
- Szeroka gama obsługiwanych nośników
- Ekonomiczny tryb ECOmomy colour



Zaawansowane funkcje oszczędzające czas i koszty

Zabezpieczenia sieciowe pozwolą na ochronę danych

Urządzenie SP C440DN przystosowane jest do pracy w zamkniętej sieci wewnętrznej jak i równoległe w ogólnej sieci biurowej. Pozwala to na oszczędność związaną z zakupem dwóch drukarek oraz cennej przestrzeni biurowej, a jednocześnie zapewnia ochronę danych.



Niskie zużycie energii obniży koszty

Programator czasowy zasilania sterujący włączaniem i wyłączaniem urządzenia, Eco Night Sensor oraz tryb uśpienia pozwolą na zmniejszenie kosztów związanych z zużyciem energii elektrycznej. Kombinacja powyższych funkcji sprawia, że model SP C440DN ma najniższy całkowity koszt posiadania w swojej klasie.

Szeroka gama obsługiwanych nośników

SP C440DN pozwala na realizację wszystkich potrzeb związanych z drukowaniem dokumentów, dzięki obsłudze szerokiej gamy nośników i maksymalnej pojemności pojemnika na papier, wynoszącej 2300 arkuszy. Dodatkowo, urządzenie to umożliwi wydruk etykiet i ulotek w kolorze, co redukuje koszty związane z kosztownymi pracami zlecanymi innym firmom.



Niski koszt drukowania w trybie ECONomy colour

Tryb ECONomy colour redukuje zużycie tonerów, obniżając w ten sposób koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych. W porównaniu z trybem roboczym gwarantuje dodatkowo wysokiej jakości wydruk czarno-białego tekstu. Prędkość druku wynosząca 40 stron na minutę pozwala na poprawę wydajności zarządzania dokumentacją w każdym biurze. Funkcja XPS Direct Print umożliwia drukowanie plików XPS z pamięci USB, a także bezpośrednio z komputera, bez konieczności instalowania dodatkowego sterownika.

SP C440DN

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

Technologia:	LaseroWA
Czas nagrzewania:	46 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii:	Pełnokolorowe: 15 sekund Mono: 10 sekund
Prędkość drukowania:	Pełnokolorowe: A4 (40 stron na minutę), A4 dupleks (40 stron na minutę) Mono: A4 (40 stron na minutę), A4 dupleks (40 stron na minutę)
Procesor:	RM7035: 533 MHz
Pamięć:	Standard: 1 GB Maksymalnie: 1 GB
Dysk twardy:	Opcja: 320 GB
Cykl duty:	150 000 wydruków miesięcznie
Drukowanie dwustronne:	Automatycznie
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	444 x 658 x 490 mm
Waga:	57 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz

DRUKARKA

Język drukarki:	Standardowo: PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF, PDF Direct Opcja: XPS, IPDS, PictBridge
Rozdzielczość drukowania:	600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 DPI
Czcionki:	PCL (45 czcionek, Czcionki międzynarodowe: 13 Intellifont, IPDS (108 czcionek), PS3/PDF (136 czcionek)
Interfejs:	Standardowo: USB 2.0, Gniazdo SD, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet Opcja: dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC2 Port
Protokół sieciowy:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Środowiska Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2
Środowiska Mac OS:	Macintosh OS X v10.7 - v10.10
Środowiska UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
Środowiska SAP® R/3®:	SAP® R/3®

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru:	Standardowa/e kasety na papier: A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16 KAI Taca ręczna: A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16 KAI
Pojemność wejściowa papieru:	Standardowo: 550 arkuszy Maksymalnie: 2 300 arkuszy Taca ręczna: 100 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Maksymalnie: 500 arkuszy
Gramatura papieru:	Standardowa/e kasety na papier: 52 - 220 g/m ² Taca ręczna: 52 - 256 g/m ²
Pojemność nośników:	Papier zwykły, Papier średnio gruby, Papier gruby, Papier ekologiczny, Papier firmowy, Papier z nagłówkiem, Papier cienki, Papier specjalny, Papier na etykiety, Koperty, Papier powlekany, Papier błyszczący



BEZPIECZEŃSTWO

Autoryzacja:	Autoryzacja Windows®, Autoryzacja LDAP, Autoryzacja podstawowa, Aktualizacja kodu użytkownika, Protokół sieciowy 802.1.x Autoryzacja przewodowa
--------------	---

EKOLOGIA

Pobór mocy:	Maksymalnie: 1 650 W Tryb pracy: Drukowanie czarno-białe (759 W), Drukowanie kolorowe (771 W) Tryb gotowości: 157 W Tryb uśpienia: 0,66 W Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): 4,3 kWh
-------------	---

OPROGRAMOWANIE

Standardowo:	Web Image Monitor
Opcjonalnie:	SmartDeviceMonitor, Remote Communication Gate S Pro

OPCJE

3 x 550-arkuszowa kasetka na papier, Podstawa z kółkami, Szafka, Wysoka szafka, Dysk twardy (320 GB), dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), karta VM, Pictbridge, zespół IPDS, Bezpośrednie drukowanie pliku w formacie XPS, Port NIC2, Karta czcionek SD

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Pojemność tonera:	Czarny: 21 000 wydruków Cyan: 24 000 wydruków Magenta: 24 000 wydruków Żółty: 24 000 wydruków
Zestaw startowy:	Czarny: 3 000 wydruków Cyan: 3 000 wydruków Magenta: 3 000 wydruków Żółty: 3 000 wydruków
Deklarowana wartość wydajności:	Deklarowana wartość wydajności zgodna z ISO/IEC 19798

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Ricoh.

Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com