Kolorowe urządzenia wielofunkcyjne

MP C2004SP
MP C2004ASP
MP C2504SP
MP C2504ASP

RICOH
imagine. change.

☑ Kopiarka ☑ Drukarka ☑ Faks ☑ Skaner

MP C2004
20 Cz.-b. Kolorowe

MP C2504
25 Cz.-b. Kolorowe

Inteligentne, intuicyjne i proste w użyciu.

Jeśli w swoim zapracowanym biurze potrzebujesz MFP, które sprawi, że żadne wyzwanie nie będzie problemem, to gama tych urządzeń wielofunkcyjnych jest idealnym rozwiązaniem. Te flagowe kolorowe urządzenia wielofunkcyjne A3, doskonale sprawdzą się w wymagającym, wielozadaniowym środowisku pracy. Oferują wysoką niezawodność, dużą jakość i niesamowitą wydajność, mają również możliwość drukowania banerów i nowy panel dotykowy na platformie Android.

- Nowy jednoprzebiegowy podajnik oryginałów oraz prędkości 20 i 25 str./min. zapewniające oszczędność czasu
- Inteligentny Panel Operacyjny cechujący się dotykowym ekranem 10,1 cala, pomagający zwiększyć produktywność i usprawnić przepływ pracy dzięki intuicyjnemu interfejsowi
- Czujnik obecności rozpoczynający proces nagrzewania w momencie wykrycia użytkownika
- Nowy zwiększający wydajność procesor Intel
- Więcej opcji wykańczania zmniejszających potrzebę korzystania z outsorsingu i zwiększających ochronę drukowanych dokumentów

Więcej funkcji, mniejsze koszty.

Nieograniczony dostęp.

Nasz Inteligentny Panel Operacyjny z ekranem 10,1 cala oferuje intuicyjny interfejs, a jego obsługa jest analogiczna do obsługi smartfona lub tabletu. Z naszej strony Application Site masz możliwość pobierać i instalować dodatkowe aplikacje, aktualizować aplikacje i oprogramowanie sprzętowe . Dzięki integracji z rozszerzoną technologią, możesz bezpiecznie i wydajnie korzystać ze wszystkich funkcji.

Ulepszony procesor, zwiększona wydajność.

Urządzenia zostały wyposażone w nowy, ulepszony procesor Intel, który usprawni Twoją wydajność i przepływ pracy. Dzięki temu zredukujesz czas i zwiększysz produktywność podczas drukowania oraz skanowania złożonych zadań.

Więcej innowacji.

Innowacyjna technologia pomaga stworzyć elastyczne środowisko pracy. Kilka opcji wykańczania z broszurowaniem włącznie, automatyczny dwustronny podajnik oryginałów lub nowy jednoprzebiegowy podajnik oryginałów są w standardzie. Finishery usprawniają przepływ dokumentów i dają możliwość tworzenia profesjonalnie wyglądających dokumentów.

Cięcie kosztów i oszczędzanie.

Niski całkowity koszt TCO zmniejsza wpływ na środowisko. Dzięki czujnikowi obecności zużywane jest mniej energii, ponieważ proces nagrzewania rozpoczyna się w momencie wykrycia obecności użytkownika. Bezpośrednie nagrzewanie redukuje zużycie energii w trybie uśpienia, koszty są minimalne, gdy przepływ pracy jest mniejszy.

MP C2004SP/MP C2004ASP/MP C2504SP/MP C2504ASP

SPECYFIKACJA GIÓWNA

OGÓLNE

Czas nagrzewania:	poniżej 25 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii:	Pełnokolorowe: poniżej 7,6/7,6/7,5/7,5 sekund Mono: poniżej 5,4/5,4/5,3/5,3 sekund
Prędkość wydruku ciągłego:	Pełnokolorowe: 20/20/25/25 str./min. Mono: 20/20/25/25 str./min.
Procesor:	Intel Atom Bay Trail: 1,33 GHz
Pamięć:	Standard: 2 GB Maksymalnie: 4 GB
Dysk twardy:	250 GB
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	587 x 685 x 788 mm Z podajnikiem ARDF: 587 x 685 x 913 mm Z SPDF: 587 x 685 x 963 mm
Waga:	83,3 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIARKA

Proces kopiowania:	Suchy transfer elektrostatyczny z systemem dwukomponentowego wywoływania: metoda 4-bębnowa
Kopiowanie wielokrotne:	Do 999 kopii
Rozdzielczość:	600 dpi/4 bit
Zoom:	Od 25% do 400% co 1%

DRUKARKA

Język drukarki:	Standardowo: PCL5c, PCL6(XL), PDF Opcja: Adobe® PostScript® 3™, XPS, PictBridge
Rozdzielczość drukowania:	Maksymalnie (1 200 x 1 200 dpi/2bit)
Interfejs:	Standardowo: SD/USB, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/ 1000 base-T Opcja: Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), bluetooth, serwer USB dla drugiej sieci, port równoległy
Środowiska Windows®:	Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2
Środowiska Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.7 lub nowszy
Środowiska UNIX:	UNIX Sun® Solaris SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX
Środowiska SAP® R/3®:	SAP® R/3®

SKANER

Prędkość skanowania:	ARDF: Maksymalnie 80 oryginałów na minutę SPDF: Maks. 110 (simplex)/180 (duplex) oryginałów na minutę
Rozdzielczość:	Maksymalnie: 1 200 dpi
Rozmiar oryginału:	A3, A4, A5, B4, B5
Sterowniki standardowe:	Sieciowy TWAIN
Skanuj do:	E-mail, Folder

FAKS

Sieć:	PSTN, PBX
Kompatybilność:	ITU-T (CCITT) G3
Rozdzielczość:	Standardowo: 8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi Opcja: 8 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi
Metoda kompresji:	MH MR MMR JBIG
Prędkość transmisji:	G3: 2 sekundy (200 x 100 dpi, JBIG) 3 sekundy (200 x 100 dpi, MMR)
Prędkość modemu:	Maksymalnie: 33,6 Kbps

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru:	Standardowa kaseta na papier: SRA3+, SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Pojemność wejściowa papieru:	Standardowo: 1 200 arkuszy Maksymalnie: 2 300 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Maksymalnie: 1 625 arkuszy
Gramatura papieru:	52 - 300 g/m²

EKOLOGIA

Pobór mocy:	Maksymalnie: 1 700 W Tryb gotowości: 46,5 W lub mniej Tryb uśpienia: Poniżej 0,9 W Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): 0,7/0,7/0,9/0,9 kWh

OPCJE

Uchwyt ADF, 1 x 550-arkuszowa kaseta na papier, 2 x 550-arkuszowa kaseta na papier, Zespół łącznika, Finisher wewnętrzny, Finisher wewnętrzny z zszywaniem bezzszywkowym, Finisher na 1 000 arkuszy, Dziurkacz, Wewnętrzna taca przesuwna, Taca jednopółkowa, Taca boczna, Podstawa z kółkami, dwukierunkowy port 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Pictbridge, PostScript3, Interfejs licznika, Konwerter formatów pliku, interfejs licznika, uchwyt na czytnik kart, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych (wersja certyfikowana), Moduł połączenia faksu, Znacznik faksu, Pamięć faksu, opcja faksu, Unicode Font Package for SAP, Moduł OCR, Moduł SRA3, Bezpośrednie drukowanie pliku w formacie XPS, Zwiększone zabezpieczenia dysku twardego, Uchwyt klawiatury, Czytnik kart NFC, Prowadnica arkuszy banerowych, G3 Interface unit, Rozszerzenie USB, Pamięć 4 GB

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner standardowy:	Czarny: 15 000 wydruków Cyjan: 9 500 wydruków Magenta: 9 500 wydruków Żółty: 9 500 wydruków

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Ricoh.

Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.pl