



## Zaawansowane funkcje, wszechstronność i integracja obiegu dokumentów dla większych grup roboczych

Zaprojektowane z myślą o wysokiej wydajności, dużej prędkości druku i efektywnym wykorzystaniu materiałów eksploatacyjnych. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne formatu, A3 ES8473 MFP to idealne urządzenie dla grup roboczych, które oferuje prędkość druku do 35 str./min, wydruk pierwszej strony w ciągu zaledwie 9,5 sekundy i pierwszą kopię w ciągu 10 sekund. Oferuje bezpieczne i intuicyjne funkcje, które umożliwiają łatwą i efektywną integrację oraz zarządzanie dowolnym obiegiem dokumentów.

Urządzenie ES8473 MFP łączy w sobie niezawodność wielokrotnie nagradzanej cyfrowej technologii LED firmy OKI z zaawansowaną funkcjonalnością kopiarki w jednym szybkim i łatwym w obsłudze urządzeniu, zapewniając doskonałą jakość druku i kopiowania, a także możliwość kompleksowego skanowania i zarządzania dokumentami.

Dzięki inteligentnej platformie Extendable Platform (sXP) firmy OKI urządzenie wielofunkcyjne ES8473 może zajmować centralne miejsce w obiegu dokumentów w firmie, udostępniając łatwy w użyciu i umożliwiający dostosowanie do indywidualnych potrzeb 7-calowy wyświetlacz dotykowy, który służy do obsługi urządzenia i wszystkich funkcji obiegu dokumentów.

### Doskonałe funkcje, które zaspokajają codzienne wymagania dotyczące dokumentów

- Umożliwiający dostosowanie do indywidualnych potrzeb 7-calowy kolorowy ekran dotykowy LCD z intuicyjnym systemem menu, rozszerzona funkcja pomocy i funkcje Job Makro dla często wykonywanych zadań
- Inteligentna platforma Extendable Platform (sXP) firmy OKI umożliwia bezproblemową integrację z systemami obiegu dokumentów i rozwiązaniami innych firm

- Wybór dołączonego do produktu oprogramowania dla zapewnienia większej funkcjonalności i kontroli, obejmujący takie programy, jak SENDYS Explorer, ABBYY FineReader, smart PrintSuperVision, a także rozwiązania do druku mobilnego
- Wysokowydajne tonery umożliwiają obniżenie całkowitego kosztu użytkowania i ograniczają konieczność interwencji użytkownika

### Doskonała jakość kolorów przy imponującej prędkości

- Wysoka rozdzielczość druku w kolorze i w czerni z prędkością do 35 str./min i wynoszący 9,5 sekundy czas pierwszego wydruku
- Druk dwustronny w standardzie i wykorzystująca szyfrowanie funkcja bezpiecznego drukowania
- Pojemność podajników papieru wynosząca do 2005 arkuszy i podajnik uniwersalny z funkcją automatycznego wykrywania nośnika, umożliwiający drukowanie na szerokiej gamie nośników o zróżnicowanych formatach i gramaturze — od A6 do banerów o długości do 1,3 m i gramaturze do 256 g/m<sup>2</sup>

### Zaawansowane funkcje faksu z prędkością Super G3

- Technologia Super G3 umożliwia wysyłanie i odbieranie faksów z dużą prędkością, w rozdzielczości do 392 dpi
- Wysyłanie i odbieranie faksów bezpośrednio z komputera PC lub przekazywanie faksów na inny numer faksu lub adres poczty elektronicznej
- Blokowanie niechcianych faksów oraz możliwość przechowywania i wyświetlania przychodzących faksów na 7-calowym wyświetlaczu
- 40 przycisków szybkiego wybierania i 1000 pozycji szybkiego wybierania, aby zaoszczędzić czas

### Dostępne warianty:

- ES8473dn MFP:** druk dwustronny, praca w sieci
- ES8473dnct MFP:** druk dwustronny, praca w sieci, szafka + 2. podajnik
- ES8473dnnv MFP:** druk dwustronny, praca w sieci, 2. 3. i 4. podajnik

### Popraw obieg dokumentów dzięki kolorowemu skanerowi High Definition LED

- Duża szybkość skanowania do 50 skanów na minutę i 100 arkuszy z podajnika RADF dla dokumentów wielostronicowych oraz jedno i dwustronnych
- Skanowanie bezpośrednio do pamięci USB lub za pośrednictwem sieci w standardzie TWAIN oraz możliwość zapisania ustawień skanowania dla powtarzających się zadań
- Obsługa protokołu LDAP umożliwia bezpośredni dostęp do danych kontaktowych i adresów e-mail z istniejącego serwera katalogowego
- Funkcja Job Build umożliwia skanowanie wielu dokumentów do jednego pliku
- Bezpośrednie skanowanie do: pamięci USB, folderu sieciowego, poczty e-mail, serwera FTP, lokalnego komputera PC oraz skanowanie zdalne

### Skanowanie i drukowanie w technologii LED zapewnia najwyższą jakość kopii

- Szybkie, wysokiej jakości kopiowanie z prędkością do 35 str./min z automatycznym sortowaniem dokumentów i pierwszą kopią w ciągu zaledwie 10 sekund
- Funkcja Job Macro umożliwia zaprogramowanie często używanych ustawień kopiowania
- Funkcja kopiowania dokumentów tożsamości umożliwia skopiowanie obu stron dokumentu na jednym arkuszu
- Wygodny wbudowany zszywacz w wyposażeniu standardowym, ułatwiający wykańczanie wydrukowanych dokumentów

A4/A3	✓
Druk w kolorze/czarno-biały	✓
Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie	✓
Wydruki w formacie od A6 do banerów o długości do 1,3 m i gramaturze do 256 g/m <sup>2</sup>	✓
1 – ponad 30 użytkowników	✓

EXECUTIVE  
SERIES



# ES8473 MFP – kolorowe i monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne

<b>DRUKARKA</b>	
<b>Szybkość druku A4</b>	<b>A4:</b> 35 str./min w kolorze, 35 str./min w czerni; <b>A3:</b> 20 str./min w kolorze, 20 str./min w czerni
<b>Czas pierwszego wydruku</b>	9,5 s w kolorze, 9,5 s w czerni
<b>Czas nagrzewania</b>	Maks. 32 s od momentu włączenia
<b>Procesor</b>	800 MHz
<b>SKANER</b>	
<b>Rozdzielczość</b>	600 x 600 dpi
<b>Szybkość</b>	Do 50 skanów na minutę
<b>Głębokość koloru</b>	Wyjście 24-bitowe (8 bitów x 3 RGB)
<b>Podawanie dokumentów</b>	Do 100 arkuszy (podajnik RADF)
<b>Kontrast</b>	7 poziomów
<b>Format</b>	PDF/PDF o wysokim stopniu kompresji/Secure PDF, TIFF, JPEG, XPS
<b>Książka adresowa</b>	LDAP, 1000 adresów e-mail, 20 grup adresów
<b>Skanowanie do</b>	współdzielonego folderu (CIFS, FTP, HTTP), poczty e-mail, pamięci USB, lokalnego komputera PC, skanowanie zdalne
<b>KOPIOWANIE</b>	
<b>Czas uzyskania pierwszej kopii</b>	10 s w kolorze, 10 s w czerni
<b>Szybkość</b>	35 kopii/min w kolorze i 35 kopii/min w czerni
<b>Rozdzielczość</b>	300/600 dpi
<b>Pomniejszenie/Powiększenie</b>	25–400%
<b>Maksymalna liczba kopii</b>	999
<b>FAKS</b>	
<b>Interfejs</b>	RJ11 x 2 (linia/tel.), PSTN, PBX
<b>Szybkość</b>	ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kb/s
<b>Szybkie wybieranie</b>	40 przycisków szybkiego wybierania (8 x 5 z wykorzystaniem klawisza przewijania), 1000 pozycji szybkiego wybierania
<b>Grupy</b>	32
<b>Wysyłanie grupowe</b>	Maks. 100
<b>Pamięć stron</b>	8 MB (nadawanie i odbieranie około 400 stron)
<b>INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE</b>	
<b>Interfejsy</b>	USB 2.0 dla urządzeń, 10/100/1000 Ethernet, Host USB x 2, sieć bezprzewodowa 802.11a/b/g/n (opcjonalnie)
<b>Języki drukowania</b>	Emulacja PostScript3, PCL5c, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF(v1.7)
<b>Sieć i protokoły</b>	Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane za pomocą karty Ethernet z wewnętrznym serwerem druku i karta sieciowa z możliwością wprowadzania ustawień i zarządzania. TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNMP, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3, WLAN802.11a/b/g/n, WPA2, Personal, Enterprise
<b>Zgodność z systemami operacyjnymi<sup>1</sup></b>	Windows 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2003 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Vista (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2008 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2008 R2 (64-bitowy), Windows Server 2012 (64-bitowy), Windows Server 2012 R2 (64-bitowy); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 – 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
<b>Zaawansowane funkcje sieciowe i zabezpieczeń</b>	Filterowanie IP, filtrowanie MAC, SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPsec
<b>Zestaw narzędzi programowych<sup>1</sup></b>	Color Correct, OKI LPR <sup>2</sup> , smart PrintSuperVision <sup>3</sup> , Color Swatch <sup>2</sup> , Template Manager <sup>2</sup> , Web Driver Installer <sup>2</sup> , Firmware Update Tool, Front End Installer <sup>2</sup> , Network Extension <sup>2</sup> , Print Job Accounting Client, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant <sup>3</sup> , PDF Print Direct <sup>2</sup> , Configuration Tool <sup>2</sup> , ActKey <sup>2</sup> , Network Card Setup <sup>3</sup>
<b>Zarządzanie dokumentami</b>	SENDYS Explorer LITE <sup>2</sup> , ABBYY FineReader 12 Sprint
<b>PANEL STEROWANIA</b>	
<b>Ekran dotykowy LCD</b>	7-calowy (17,5 cm) podświetlany kolorowy ekran dotykowy LCD i górne przyciski; 23 przyciski, 2 diody LED
<b>JAKOŚĆ DRUKU</b>	
<b>Rozdzielczość</b>	Technologia wielopoziomowa ProQ 2400, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

<sup>1</sup>Najnowsze wersje sterowników i informacje dotyczące zgodności z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI; <sup>2</sup>Tylko dla systemu Windows; <sup>3</sup>Tylko dla środowiska Mac; <sup>4</sup>Zawiera wszystkie materiały eksploatacyjne

**Informacje dot. materiałów eksploatacyjnych:** Aby zagwarantować niezawodność urządzenia oraz jego pełną funkcjonalność zaprojektowano je w taki sposób, aby działało tylko z oryginalnymi pojemnikami z tonerem firmy OKI. Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI. Inne materiały eksploatacyjne mogą w ogóle nie działać, a nawet jeśli zostały określone jako „zgodne” i działają, mogą negatywnie wpłynąć na wydajność urządzenia oraz jakość druku.

<b>CZCIONKI</b>	
<b>Czcionki drukarki</b>	Skalowalne: 87 czcionek PCL i 80 czcionek PostScript, 4 czcionki PCL, drukarka wierszowa, OCR-A/B, kody kreskowe USPS ZIP)
<b>Kod paskowy</b>	10 typów jednowymiarowych o 26 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 typy dwuwymiarowe: PDF417, QRcode
<b>PODAWANIE PAPIERU</b>	
<b>Pojemność podajników</b>	<b>Podajnik 1:</b> 300 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>podajnik uniwersalny:</b> 100 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>podajnik RADF:</b> 100 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Pojemność papieru dla opcjonalnego 2 podajnika z szafką</b>	535 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup> (wyposaż. standardowe w ES8473dnct MFP)
<b>Pojemność papieru dla opcjonalnego 2/3/4 podajnika z podstawą na kółkach</b>	1605 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup> (wyposaż. standardowe w ES8473dnv MFP)
<b>Maksymalna pojemność podajników</b>	<b>ES8473dn MFP:</b> 400 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>ES8473dnct MFP:</b> 935 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>ES8473dnv MFP:</b> 2005 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Formaty papieru</b>	<b>Podajnik 1:</b> A3, A4, A5, A6, B4, B5; <b>podajnik 2/3/4:</b> A3, A4, A5, B4, B5; <b>podajnik uniwersalny:</b> A3, A4, A5, B4, B5, A6, B6; 11 kopert (Com-10, DL, Monarch, C5, C4), formaty niestandardowe (maksymalnie 1321 mm długości włącznie z banerem); <b>podajnik RADF:</b> A3, A4, A5, A6, B4, B5; <b>druk dwustronny:</b> A3, A4, A5, B4, B5. Obsługiwane formaty niestandardowe: Szerokość: 148,5–297 mm, długość: 210–431,8 mm
<b>Gramatura papieru</b>	<b>Podajnik 1:</b> Od 64 do 220 g/m <sup>2</sup> ; <b>podajnik 2/3/4:</b> Od 64 do 176 g/m <sup>2</sup> ; <b>podajnik uniwersalny:</b> Od 64 do 256 g/m <sup>2</sup> ; <b>podajnik RADF:</b> Od 60 do 120 g/m <sup>2</sup> ; <b>druk dwustronny:</b> Od 60 do 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Druk dwustronny</b>	Standard
<b>Taca odbiorcza</b>	<b>Wydrukiem do góry:</b> 100 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> ); <b>wydrukiem w dół:</b> pojemnik 1: 250 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> ); pojemnik 2: 100 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>OĞÓLNA CHARAKTERYSTYKA</b>	
<b>Pamięć</b>	<b>Standardowa pamięć RAM:</b> 1,26 GB <b>Standardowy dysk twardy:</b> 250 GB
<b>Środowisko</b>	<b>Temperatura/wilgotność podczas pracy:</b> Od 10°C do 32°C (zalecane od 17°C do 27°C) / wilgotność względna od 20% do 80% (zalecane od 50% do 70%) <b>Temperatura/wilgotność podczas przechowywania:</b> Od -10°C do 43°C / od 10% do 90%
<b>Zasilanie</b>	Prąd jednofazowy 220–240 V AC, częstotliwość 50/60Hz +/- 2%
<b>Zużycie energii elektrycznej</b>	<b>Typowe:</b> <850 W; <b>maks:</b> <1400 W; <b>tryb gotowości:</b> <120 W (średnio); <b>tryb oszczędzania energii:</b> <30 W, <b>tryb głębokiego uśpienia:</b> <3 W
<b>Poziom hałasu</b>	<b>Podczas pracy:</b> Maks. 54 dB(A), <b>w stanie spoczynku:</b> 37 dB(A); <b>w trybie oszczędzania energii:</b> prawie bezgłośnie
<b>Wymiary (wys. x szer. x gł.)</b>	<b>ES8473dn MFP:</b> 700 x 563 x 600 mm; <b>ES8473dnct MFP:</b> 1216 x 563 x 600 mm; <b>ES8473dnv MFP:</b> 1216 x 563 x 600 mm
<b>Ciężar<sup>a</sup></b>	<b>ES8473dn MFP:</b> 64 kg; <b>ES8473dnct MFP:</b> 93,4 kg; <b>ES8473dnv MFP:</b> ok. 89,3 kg
<b>Obciążalność</b>	<b>Maksymalnie:</b> 75 000 stron miesięcznie; <b>średnio:</b> 10 000 stron miesięcznie
<b>Gwarancja</b>	2 lata w miejscu instalacji
<b>Numer katalogowy produktu</b>	<b>ES8473dn MFP:</b> 45850214 <b>ES8473dnct MFP:</b> 45850631 <b>ES8473dnv MFP:</b> 45850632
<b>AKCESORIA (KODY PRODUKTÓW)</b>	
<b>Opcjonalny podajnik</b>	45887302
<b>Szafka</b>	45893702
<b>Podstawa na kółkach</b>	45889502
<b>Bezprzewodowa karta sieciowa (WLAN)</b>	45830202
<b>MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (KODY PRODUKTÓW)</b>	
<b>Pojemniki z tonerem* (10 000 stron)</b>	Cyjan: 45862821; Magenta: 45862820; Żółty: 45862819
<b>Pojemnik z tonerem* (15 000 stron)</b>	Czarny: 45862822
<b>Bęben światłoczuły** (30 000 stron)</b>	Cyjan: 44844475; Magenta: 44844474; Żółty: 44844473; Czarny: 44844476
<b>Pas transferu (80 000 stron)</b>	44846204
<b>Zespół utrwalający (100 000 stron)</b>	44848805
<b>Zszywacz (3000 zszywek)</b>	45513301

\*Toner: Liczba stron A4 przy pokryciu zgodnym z normą ISO/IEC 19798. Drukarka jest dostarczana z tonerem i wydajności 13 600 stron cz-b/7800 stron CMY formatu A4 przy pokryciu 5%.

\*\*Bęben światłoczuły: Średnia liczba wydrukowanych stron A4.

**OKI SYSTEMS (POLSKA) SP. z o.o.**

ul. Domaniewska 42  
02-672 Warszawa  
Polska  
T +48 (22) 448 65 00  
F +48 (22) 448 65 01

**WWW.OKI.PL**

