



Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4 dla małych i średnich firm lub grup roboczych

Dla firm, które wymagają urządzenia wielofunkcyjnego 4-w-1 oferującego niski całkowity koszt posiadania, wysoką jakość wydruków i łatwość zarządzania przy wysokiej szybkości druku do 30 str./min ES5462 MFP stanowi mądry wybór. Dzięki połączeniu szerokiego zakresu funkcji i użytecznych narzędzi biznesowych, urządzenie to oferując wysoką szybkość druku, elastyczność doboru nośników i wysoką pojemność kaset z tonerem pomaga w pracy większym grupom roboczym.

ES5462 MFP stworzone zostało na bazie sprawdzonej i wypróbowanej technologii sprawiającej, że wydruki można realizować praktycznie na okrągło.

Funkcje umożliwiające zaspokajanie potrzeb firmy

- Automatyczny druk dwustronny, kopiowanie, skanowanie i faksowanie w standardzie, szybkość drukowania w kolorze 26 str./min
- 50-arkuszowy automatyczny podajnik dokumentów (RADF) zapewniający szybkie i łatwe kopiowanie oraz skanowanie dokumentów dwustronnych
- Pierwszy wydruk kolorowy po 8 sekundach, mono po 7,5 sekundy
- Intuicyjne menu i sterowanie za pomocą dotykowych przycisków funkcyjnych oraz prosty interfejs użytkownika na wyświetlaczu LCD 3,5"
- Drukowanie z USB lub skanowanie bezpośrednio do pamięci USB

Doskonała jakość druku i elastyczność nośników

- Druk dwustronny w standardzie (gramatura do 176g/m²), pomocny w samodzielnym druku profesjonalnym
- Wielopoziomowa technologia ProQ2400, rozdzielczość druku 1200 x 600 dpi
- Tonery Microfine High Definition – zapewniające wysoką jakość druku
- Elastyczność w obsłudze nośników: od formatu A6 do banerów 1320mm; karton o gramaturze do 220g/m²
- OKI Template Manager – ułatwiający samodzielne tworzenie i druk różnorodnych dokumentów

Funkcjonalność poprawiająca produktywność i przepływ pracy

- Kopiowanie, skanowanie i faksowanie wysokiej jakości dzięki zastosowaniu cyfrowej technologii LED
- Funkcja Overlay pozwala na zapisanie logo lub formularzy w pamięci urządzenia wielofunkcyjnego celem ponownego wykorzystania w innych dokumentach
- Funkcja Job Macro pozwala użytkownikowi na zaprogramowanie często stosowanych ustawień kopiowania
- Szybkość faksowania standardu Super G3 zapewniająca wysoką szybkość wysyłania i odbierania
- Wysyłanie faksów przez sieć internet
- Wysoka szybkość skanowania do 20 str./min w kolorze i do 30 str./min mono

- Bezpośredni dostęp za pomocą protokołu LDAP do kontaktów i danych e-mail z istniejącego serwera pocztowego
- Port USB i sterownik skanowania sieciowego TWAIN (dla PC i Mac)
- Proste wykonywanie kopii dwustronnych dokumentów na jednym arkuszu, tzw. "kopia dowodu osobistego".
- Automatyczne sortowanie kopii dokumentów wielostronicowych

Poprawa efektywności i redukcja kosztów

- Tryb Eco poprawiający wydajność i ograniczający zużycie energii
- Tryb Deep Sleep (Głębokiego uśpienia) zmniejszający zużycie energii do 1,5W
- Tryb Auto-Off automatycznie zmniejszający zużycie prądu w trybie głębokiego uśpienia, a gdy urządzenie nie jest używane redukuje pobór energii do 0,5W
- Wysokiej pojemności kasetą z tonerem czarnym na 7K stron i bęben światłoczuły o żywotności do 30K stron

Przydatne narzędzia, które pomagają zarządzać drukiem

- PrintSuperVision - pomaga kontrolować i rozwiązywać problemy z drukarkami w całej sieci
- Program Print Control- pozwala na monitorowanie i sterowanie drukiem firmowym z sieci
- Funkcja bezpiecznego druku – zabezpieczająca druk kodem PIN lub hasłem



FAKS



DRUKARKA



SKANER



KOPIARKA

ES5462 MFP - Wielofunkcyjne urządzenie kolorowe i czarno-białe

| DRUKARKA | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prędkość druku A4 | 26 str./min kolor, 30 str./min czarno-biała |
| Czas pierwszego wydruku | 8 sekund kolor, 7,5 sekundy czarno-biała |
| Czas rozgrzewania | Do 60 sekund od włączenia zasilania i do 32 sekund od wyjścia z trybu oszczędzania energii |
| Szybkość procesora | 533MHz |

| SKANER | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Rozdzielczość optyczna | 1200 x 1200dpi |
| Szybkość | Do 20 str./min w kolorze, do 30 str./min czarno-białe |
| Głębokość kolorów | Wejście 48-bitów / Wyjście 24-bity |
| Wprowadzanie dokumentów | 50 - arkuszowy automatyczny podajnik dokumentów (RADF), skaner płaski |
| Kontrast | 7 poziomów |
| Formaty | PDF, M-TIFF, JPEG, XPS |
| Książka adresowa | LDAP, 100 adresów e-mail, 20 grup adresów |
| Skanowanie do | FTP, HTTP, pamięci USB, E-mail, TWAIN, CIFS |

| KOPIARKA | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Pierwsza kopia | Mniej niż 14 sekund w kolorze, mniej niż 12 sekund czarno-biała |
| Szybkość | Do 26 kopii/min w kolorze i do 30 kopii/min |
| Rozdzielczość | Do 600 x 600dpi |
| Zmniejszanie / Powiększanie | 25-400% |
| Maksymalna liczba kopii | 99 |

| FAKS | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Połączenia | RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line |
| Szybkość | ITU-T G3(Super G3) do 33,6kbps, do 2 sekund/stronę |
| Szybkie wybieranie numeru | 16 jedno-przyciskowych klawiszy (8 x 2 przy użyciu klawisza Shift), 100 przycisków szybkiego wyboru |
| Grupy | do 20 |
| Wysyłanie | Maksimum 100 |
| Pamięć stron | 4MB (około 200 stron wysłanych i odebranych) |

| PANEL OPERATORSKI | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Panel LCD | Pojedynczy, z białym podświetleniem, uproszczonym panelem grafiki: 84,1mm (Szer.) x 33,6mm (Wys.); Rozdzielczość: 320x128 punktów |
| Klawiatura | 12 klawiszy alfanumerycznych, 4 główne przyciski funkcyjne (kopiowanie, skanowanie, drukowanie, faksowanie), klawisze uruchom kolor i mono, status, konfiguracja, makro zadań, pomoc, szybkie uruchamianie i zmiana rejestru, 6 głównych przycisków nawigacyjnych (cofnij, do góry, w dół, w lewo/prawo, OK), anulowanie, zatrzymywanie, tryb oszczędności energii, resetowanie/wylogowanie, pełna klawiatura Qwerty |

| INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Połączenia | 10/100 TX Ethernet, USB 2.0 Device IF, USB 2.0 Host IF |
| Języki drukarki | PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 (emulacja), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX) |
| Sieci & protokoły | Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane przez kartę Ethernet z wewnętrznym serwerem sieciowym dla konfiguracji drukarki i karty sieciowej oraz zarządzania nimi. TCP/IPv4&v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, Bonjour, NetWare, EtherTalk, NetBEUI, LLTD, Web Service na urządzeniach |
| Kompatybilność z OS ¹ | Windows XP (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 do 10.7 |
| Zaawansowane sieci i bezpieczeństwo | Filterowanie IP, filterowanie MAC, SSL/TLS, Wind owsRally (PnP-X, WSD-Print, LLTD), E mailAlert, EAP(IEEE802.1X), IPSec |
| Zestaw narzędzi ² | Template Manager ² , Color Correct, OKI LPR ² , Color Swatch Utility ² , PrintSuperVision.net ² , PrintSuperVision Multiplatform ² , Print Job Accounting Server ² , Print Job Accounting Client, Web Driver Installer ² , Network Card Setup, Configuration Tool ² , ICC Color Profiles, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant ² , PDF Direct Print ² , Actkey ² |
| Zarządzanie dokumentami | Nuance PaperPort SEV11, Nuance OmniPage SEV16 |

| CZCIONKI | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Czcionki drukarki | Skalowalne: 87 czcionek PCL i 80 czcionek PostScript; Czcionki PCL Bitmapowe: Lineprinter OCR-A/B, USPS ZIP Barcode |
| Kody kreskowe | 12 typów w jednym wymiarze i 28 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, Kody kreskowe klienta; 1 rodzaj dwuwymiarowy: PDF417 |

¹Najnowsze wersje sterowników i kompatybilność z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI; ²Tylko dla systemu Windows; ³Tylko dla systemu Mac; ⁴Karta pamięci Secure Digital High Capacity (SDHC) może przechowywać do 32GB danych. OKI nie odpowiada za niekompatybilność nieoryginalnych kart pamięci SDHC; ⁵Zawiera wszystkie materiały eksploatacyjne

Informacja o materiałach eksploatacyjnych: W celu zabezpieczenia drukarki oraz zapewnienia maksymalnego wykorzystania wszystkich funkcji urządzenia, niniejszy model przystosowany jest do działania wyłącznie z tonerami OKI. Toner można rozpoznać po znaku handlowym OKI. W przypadku zastosowania innej kasety z tonerem, mimo oznaczenia, że jest ona kompatybilna, urządzenie może nie działać wcale lub działać z obniżoną wydajnością i jakością druku.



©2012 Oki Europe Ltd. Wersja 1.0/04/2012.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Własność wszystkich znaków towarowych jest potwierdzona.

| JAKOŚĆ DRUKU | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdzielczość | Technologia druku wielopoziomowego ProQ2400, 1200 x 600dpi, 600 x 600dpi |
| Korekta | Automatyczny balans kolorów, obróbka fotografii za pośrednictwem sterownika (z wyjątkiem sterowników PostScript) |

| OBSŁUGA PAPIERU | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pojemność papieru | Podajnik 1: 250 arkuszy o gramaturze 80 g/m ² ; Podajnik wielofunkcyjny: 100 arkuszy o gramaturze 80g/m ² ; RADF: 50 arkuszy o gramaturze 80 g/m ² |
| Pojemność maksymalna opcjonalnego podajnika nr 2 | 530 arkuszy o gramaturze 80 g/m ² |
| Maksymalna pojemność papieru | 880 arkuszy o gramaturze 80 g/m ² |
| Rozmiary papieru | Podajnik 1: A4, A5, B5, A6; Podajnik 2: A4, A5, B5; Podajnik wielofunkcyjny: A4, A5, B5, A6, Koperty (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Karty indeksowe (3" x 5") (75 x 125mm), Photo Size (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150mm, 125 x 175mm), Rozmiar użytkownika (do 1320mm długości, włączając banery); Druk dwustronny: A4, A5, B5; RADF: A4, A5, B5, A6 |
| Gramatura papieru | Podajnik 1/2: od 64 do 176g/m ² ; Podajnik wielofunkcyjny: 64 do 220g/m ² ; Druk dwustronny: 64 do 176g/m ² ; RADF: od 60 do 105g/m ² |
| Druk dwustronny | Standardowo |
| Pojemność tacy odbiorczej | Zadrukiem do dołu: 150 arkuszy o gramaturze 80 g/m ² ; Zadrukiem do góry: 100 arkuszy o gramaturze 80 g/m ² |

| CECHY OGÓLNE | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pamięć | Standardowa pamięć RAM: 256MB; Maksymalna pamięć RAM: 768MB |
| Warunki pracy | Standardowa karta pamięci SDHC ⁴ : 4GB; Opcjonalna karta pamięci SDHC ⁴ : 16GB Temperatura pracy/wilgotność: od 10°C do 32°C (zalecana: od 17°C do 27°C) / wilgotność względna od 20% do 80% (zalecana od 50% do 70%) Temperatura / wilgotność przechowania produktu: od -10°C do 43°C / wilgotność względna od 10% do 90% |
| Zasilanie | Prąd zmienny, jednofazowy od 220 do 240 V, częstotliwość 50-60Hz +/- 2% |
| Zużycie energii | Typowe: 570W; Maksymalne: 1170W; Czuiwanie: 100W; Oszczędność energii: <20W; Głębokie uśpienie: <1,5W; Automatyczne wyłączenie: <0,5W |
| Poziom hałasu | Przy pracy: 52dB(A) lub mniej; Czuiwanie: 33dB(A); Tryb oszczędzania energii: poniżej poziomu słyszalności |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 444 x 427 x 509mm |
| Waga ⁴ | <29kg (około) |
| Gwarancja | 2 lata w miejscu instalacji |
| Kody produktu | ES5462dn: 01328401 |

| AKCESORIA (KODY ZAKUPOWE PRODUKTÓW) | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Podajnik nr 2 | 44472102 |
| Szafka | 01314101 |
| Pamięć | 256MB: 01182907; 512MB: 01182908 |
| Karta pamięci SDHC ⁴ | 16GB: 01272701 |

| MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (KODY ZAKUPOWE PRODUKTÓW) | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Kaseta z tonerem* (6,000 stron) | Cyan: 44973511; Magenta: 44973510; Yellow: 44973509 |
| Kaseta z tonerem* (7,000 stron) | Black: 44973512 |
| Bęben światłoczuły** | 01282903 |
| Pas transferu (60,000 stron) | 44472202 |
| Zespół utrwalający (60,000 stron) | 44472603 |

*Toner: druk na arkuszach A4 zgodny z ISO/ISC 19798. Drukarka jest sprzedawana z zestawem tonera na 2000 stron A4.

** Bęben światłoczuły : średnia wytrzymałość przy 3-stronicowym zadaniu druku, z podajnika 1 w trybie jednostronnym (30,000 stron czarno-białych, 20,000 stron kolorowych).

OKI SYSTEMS (POLSKA) SP. z o.o.

ul. Domaniewska 42

02-672 Warszawa

Tel. +48 (0) 22 44 86 500

Faks +48 (0) 22 44 86 501

WWW.OKI.PL

WWW.OKIEXECUTIVESERIES.PL

OKI